



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002562185

发证日期：2023年08月07日

有效期至：2028年08月06日

认证委托人名称 及注册地址	广东柏科电源有限公司 中山市南区西环五路51号厂房第二、三层（住所申报）
产品生产者名称 及注册地址	广东柏科电源有限公司 中山市南区西环五路51号厂房第二、三层（住所申报）
生产企业名称 及生产地址	广东柏科电源有限公司 中山市南区西环五路51号厂房第二、三层
产品名称和系列、 规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，不可调光， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:90^{\circ}\text{C}$ ，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面） 见附件，220-240V ~ 50/60Hz。
产品标准和 技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002562185

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	型号	最大输出电压 (Vdc)	输出电压 (Vdc)	输出功率(W)	输出电流(mA)
1	BK-BSL042-A1100A	54	28-38	41.80	1100
2	BK-BSL042-A1090A	54	28-38	41.42	1090
3	BK-BSL042-A1080A	54	28-38	41.04	1080
4	BK-BSL042-A1070A	54	28-38	40.66	1070
5	BK-BSL042-A1060A	54	28-38	40.28	1060
6	BK-BSL042-A1050A	54	28-40	42.00	1050
7	BK-BSL042-A1040A	54	28-40	41.60	1040
8	BK-BSL042-A1030A	54	28-40	41.20	1030
9	BK-BSL042-A1020A	54	28-40	40.80	1020
10	BK-BSL042-A1010A	54	28-40	40.40	1010
11	BK-BSL042-A1000A	54	28-42	42.00	1000
12	BK-BSL042-A0990A	54	28-42	41.58	990
13	BK-BSL042-A0980A	54	28-42	41.16	980
14	BK-BSL042-A0970A	54	28-42	40.74	970
15	BK-BSL042-A0960A	54	28-42	40.32	960
16	BK-BSL042-A0950A	54	28-42	39.90	950
17	BK-BSL042-A0940A	54	28-42	39.48	940
18	BK-BSL042-A0930A	54	28-42	39.06	930
19	BK-BSL042-A0920A	54	28-42	38.64	920
20	BK-BSL042-A0910A	54	28-42	38.22	910
21	BK-BSL042-A0900A	54	28-42	37.80	900
22	BK-BSL042-A0890A	54	28-42	37.38	890
23	BK-BSL042-A0880A	54	28-42	36.96	880
24	BK-BSL042-A0870A	54	28-42	36.54	870
25	BK-BSL042-A0860A	54	28-42	36.12	860
26	BK-BSL042-A0850A	54	28-42	35.70	850
27	BK-BSL042-A0840A	54	28-42	35.28	840



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002562185

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

28	BK-BSL042-A0830A	54	28-42	34.86	830
29	BK-BSL042-A0820A	54	28-42	34.44	820
30	BK-BSL042-A0810A	54	28-42	34.02	810
31	BK-BSL042-A0800A	54	28-42	33.60	800
32	BK-BSL042-A0790A	54	28-42	33.18	790
33	BK-BSL042-A0780A	54	28-42	32.76	780
34	BK-BSL042-A0770A	54	28-42	32.34	770
35	BK-BSL042-A0760A	54	28-42	31.92	760
36	BK-BSL042-A0750A	54	28-42	31.50	750
37	BK-BSL042-A0740A	54	28-42	31.08	740
38	BK-BSL042-A0730A	54	28-42	30.66	730
39	BK-BSL042-A0720A	54	28-42	30.24	720
40	BK-BSL042-A0710A	54	28-42	29.82	710
41	BK-BSL042-A0700A	54	28-42	29.40	700
42	BK-BSL042-A0690A	54	28-42	28.98	690
43	BK-BSL042-A0680A	54	28-42	28.56	680
44	BK-BSL042-A0670A	54	28-42	28.14	670
45	BK-BSL042-A0660A	54	28-42	27.72	660
46	BK-BSL042-A0650A	54	28-42	27.30	650
47	BK-BSL042-A0640A	54	28-42	26.88	640
48	BK-BSL042-A0630A	54	28-42	26.46	630
49	BK-BSL042-A0620A	54	28-42	26.04	620
50	BK-BSL042-A0610A	54	28-42	25.62	610
51	BK-BSL042-A0600A	54	28-42	25.20	600
52	BK-BSL042-A0590A	54	28-42	24.78	590
53	BK-BSL042-A0580A	54	28-42	24.36	580
54	BK-BSL042-A0570A	54	28-42	23.94	570
55	BK-BSL042-A0560A	54	28-42	23.52	560
56	BK-BSL042-A0550A	54	28-42	23.10	550



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002562185

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

57	BK-BSL042-A0540A	54	28-42	22.68	540
58	BK-BSL042-A0530A	54	28-42	22.26	530
59	BK-BSL042-A0520A	54	28-42	21.84	520
60	BK-BSL042-A0510A	54	28-42	21.42	510
61	BK-BSL042-A0500A	54	28-42	21.00	500

输入：220-240V ~ 50/60Hz Max.0.23A。
(以上所有型号实际输入功率均大于 25W)



中国质量认证中心